
Sommario

1.	Configurazione di Mozilla Thunderbird	2
1.1	Casella Standard: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP	2
1.2	Casella Standard: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo POP3	4
1.3	Casella Standard ed Advanced: configurare una rubrica tramite LDAP	6

1. Configurazione di Mozilla Thunderbird

1.1 Casella Standard: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP

Per configurare il programma di posta Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP procedere come di seguito:

1. nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare il menu **Strumenti** e selezionare **Impostazioni account**. Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo **Impostazioni account**. Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco **Tutte le cartelle**;
2. in basso a sinistra cliccare **Azioni account** e poi **Aggiungi account di posta**;
3. digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e cliccare **Continua**:



Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

4. Cliccare **Configurazione manuale** e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione IMAP/SMTP per impostare manualmente l'account, di seguito l'immagine esplicativa:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password: Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni dal fornitore di posta elettronica

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP <input type="text" value="imapmiur.pelconsip.aruba.it"/>	993	SSL/TLS	Rilevamento automatico
In uscita:	SMTP <input type="text" value="smtpmiur.pelconsip.aruba.it"/>	465	SSL/TLS	Rilevamento automatico
Nome utente:	In entrata: <input type="text" value="nome.cognome@posta.istruz"/>	In uscita:	<input type="text" value="nome.cognome@posta.istruz"/>	

5. Cliccare **Riesaminare** per provare la configurazione manuale e poi **Fatto**.

1.2 Casella Standard: configurare Mozilla Thunderbird con protocollo POP3

Per configurare il client Mozilla Thunderbird con protocollo POP3 procedere come di seguito:

1. nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare sul menu **Strumenti** e selezionare **Impostazioni account**. Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo **Impostazioni account**. Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco **Tutte le cartelle**;
2. in basso a sinistra cliccare **Azioni account** e poi **Aggiungi account di posta**;
3. digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e premere **Continua**:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

4. Cliccare quindi **Configurazione manuale** e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione POP/SMTP per impostare manualmente l'account, di seguito l'immagine esplicativa:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

Sono state trovate le seguenti impostazioni interrogando il server impostato

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	POP3	popmiur.pelconsip.aruba.it	995	SSL/TLS	Rilevamento automatico
In uscita:	SMTP	smtpmiur.pelconsip.aruba.it	465	SSL/TLS	Rilevamento automatico


Nome utente: In entrata: In uscita:

5. Cliccare **Riesaminare** per provare la configurazione manuale e poi **Fatto**.


1.3 Casella Standard ed Advanced: configurare una rubrica tramite LDAP

Per configurare una rubrica tramite LDAP con Thunderbird è necessario seguire i seguenti step:

1. aprire sul proprio PC il client Thunderbird;
2. cliccare la voce di menu **Rubrica**;
3. nella nuova schermata, dal menu **File**, cliccare **Nuovo** e quindi **Rubrica remota LDAP**:



4. Nella finestra che si apre inserire i parametri come segue:



Nome: è il nome della rubrica LDAP che si vuole visualizzare nell'elenco Rubrica della finestra di dialogo Rubrica

Nome Server: ldap.pelconsip.aruba.it

Base DN: dc=posta.istruzione.it,dc=mailpel,dc=local


Numero porta: 636

DN associato: cn=posta.istruzione.it,ou=accounts,dc=mailpel,dc=local

Utilizza connessione sicura (SSL): spuntare il flag


Tale impostazione consente di visualizzare l'elenco dei contatti della GAL (Global Address List).

5. Cliccare su **OK** per salvare le impostazioni;
6. con il tasto destro del mouse, cliccare sulla rubrica appena salvata e quindi **Proprietà**:




Nella nuova schermata che si apre, cliccare:

1. nella sezione **Non in linea**;
2. il pulsante **Scarica ora**: si apre un pop-up dove inserire la password di accesso alla GAL del dominio in questione: per ottenere la password è necessario contattare il proprio referente IT;
3. una volta inserita la password cliccare **OK**:




La configurazione è terminata.

L'elenco dei contatti non viene scaricato nel proprio client ma dalla barra di ricerca è possibile cercare gli indirizzi; durante la digitazione dell'indirizzo verranno mostrati i contatti corrispondenti alle lettere digitate:



La stessa ricerca può essere eseguita dal menu: **Modifica** → **Cerca indirizzi**:



➔ Gli indirizzi mostrati, sono soltanto i contatti salvati con gli indirizzi **email di Lavoro** e gli indirizzi postali di lavoro.